


**POLYSAFE VERONA PUR PURE COLORS**



**TEKNİK BİLGİLER**

**POLYSAFE**

Genel Performans	EN 649	Karborandum içermeyen, kaymaz özellikli homojen vinil zemin kaplaması
Kullanım Sınıfı	EN 685	Ticari : 34 Endüstriyel : 43
Poliüretan Güçlendirme (PUR)		Evet
Toplam Kalınlık	EN 428	2.0 mm
Ağırlık/m <sup>2</sup>	EN 430	2.600 g/m <sup>2</sup>
Aşınma/Kalınlık Kaybı	EN 649 EN 13845	Grup T 50.000 devir
Sıkıştırma Değişikliği (Kalıcı Batma)	EN 433	yaklaşık 0.03 mm
Sandalye Tekerlekleri ile Aşınma	EN 425	aşınmaz
Tabandan Isıtma		uygun
Alev Yayılması	EN 13501-1 ASTM E648	Sınıf B <sub>fl</sub> -S1 Sınıf 1
Kayma Direnci	EN 13845 AS/NZS 4586 RRL Pendulum Test	ESf R11 ≥ 36
Elektriksel Direnç	EN 1815	< 2 kV
Renk Değişimi (Solmazlık)	EN 20105-B02	≥ derece 6
Kimyasal Direnç	EN 423	İyi
VOC Emisyonu	AgBB / DIBT	Geçti
Teslim Şekli	Rulo	2mx20m=40m <sup>2</sup>