

POLYSAFE QUICKLAY PUR






100% RECYCLABLE
CONTAINS RECYCLED MATERIAL



TEKNİK BİLGİLER

POLYSAFE

Genel Performans	EN 13845	Yapıştırma gerektirmeyen, serbest döşenebilen kaymaz özellikli homojen vinil zemin kaplaması
Kullanım Sınıfı	EN 685/ISO 10874	Ticari : 34 Endüstriyel : 43
Poliüretan Güçlendirme (PUR)		Evet
Toplam Kalınlık	EN 428/ISO 24346	2.20 mm
Ağırlık/m ²	EN 430/ISO 23997	2.700 g/m ²
Aşınma/Kalınlık Kaybı	EN 660-2 EN 13845	Grup T 50.000 devir
Kalıcı Batma	EN 433/ISO 24343-1	≤ 0.10 mm
Sandalye Tekerlekleri ile Aşınma	EN 425/ISO 4918	aşınmaz
Tabandan Isıtma		uygun
Akustik Darbe Sesi Emme	EN ISO 10140-3	10dB
Alev Yayılması	 EN 13501-1 ASTM E648	Sınıf B _{fl} -S1 Sınıf 1
Kayma Direnci	 EN 13845 AS 4586 Appendix D RRL Pendulum Test	ESf R11 ≥ 45
Elektriksel Direnç	EN 1815	< 2 kV
Renk Solmazlığı	EN 20105-B02	≥ derece 6
Kimyasal Direnç	EN 423/ISO 26987	İyi
VOC Emisyonu	AgBB VOC test	Geçti
Teslim Şekli	 Rulo	2mx20m=40m ²