

ESD PLUS CONDUCTIVE

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ana Özellikler

- > Yönsüz renk tonlarında homojen PVC döşeme
- > ESD koruması için Elektrostatik iletken [EC]
- > Aşınmaya & kimyasallara karşı mükemmel direnç
- > Dayanıklı bir zemin oluşmak için kaynak yapın



Ürün Formatı	Standart	Sonuç
Kalınlık	ISO 24346 (EN 428)	2.0mm
Toplam Ağırlık	ISO 23997 (EN 430)	2900g/m ²

Rulo Ebatı	Ebat	Renk	Adet Kutu Başı	Metraj Kutu Başı/Rulo
Rulo	2m x 20m	10	-	40m ²

Performans Özellikler	Standart	Sonuç
Genel Performans	ISO 10581 ASTMF1913	Uygun Uygun
Kullanım Alanı	ISO 10874 (EN 685)	34, 43
Kayma Direnci	EN 13893 DIN 51130 / DIN EN 16165 Ann. B	Sınıf DS R9
Bağlayıcı İçerik	EN ISO 10581	Tip I
Aşınma Direnci	EN 660-2	Grup T
Yangına Tepki	EN 13501 ASTM E648	Sınıf Bfl-S1 Sınıf 1
Tekerlekli Sandalye (sürekli kullanım)	ISO 4918 (EN 425)	Uygun
Esneklik	ISO 24344	Pass
Renk Solmazlığı	ISO 105-B02 (Method 3)	≥6
Statik Elektrik Eğilim	EN 1815	≤2.0 kV Sınıflandırıldığı 'Antistatik'
Elektriksel Direnç	EN 1081 R ¹ /R ² IEC 61340-4-1 IEC 61340-4-5	10 ⁴ - 10 ⁶ ohms * 10 ⁴ - 10 ⁶ ohms * <100v**

* 100V'da test edildi

** İletken ayakkabılarla test edildiğinde, IEC 61340-4-3'e göre test edildiğinde ve IEC 61340-5-1 gerekliliklerine uygun olduğunda sonuç

Sürdürülebilirlik	Standart	Sonuç
Geri Dönüştürülebilir		100%
Geri Dönüştürülmüş İçerik		25%

Bakım Performansı

Standart

Sonuç

Kimyasallara Dayanım

ISO 26987 (EN 423)

İyi direnç

Alkollü El Jeli

En yaygın kullanılan alkol bazlı el jelleriyle kullanımına uygundur

Buharlı Temizlik

Periyodik olarak buharlı temizlik için uygundur.

ESD PLUS CONDUCTIVE ticari rulo vinil serileri, önerilen bakım prosedürleri ve onaylı bakım ürünlerine uygun olarak güvenli temizlenebilen sürekli, geçirimsiz ve hijyenik bir zemin çözümü sunar. Etkili bir temizlik rejiminin uygulanması enfeksiyona karşı en önemli savunmadır. Düzenli hafif bakım, periyodik ağır bakımdan daha uygun maliyetlidir ve zemin kaplaması için daha faydalıdır.

Hijyen

Standart

Sonuç

Bakteriyel Direnç

ISO 846 Part C

Dirençli

Temiz Odalar

ISO 14511-1

Sınıf 4



ESD PLUS CONDUCTIVE

DESENLER



18808



18806



18802



18801



18809



18807



18803



18800



18810



18805